

Műszaki adatlap

XP0566/00 Vízlepergető wax bútorokra

Felhasználási terület:	lambéria, bútorok, székek
Felhordási lehetőség:	ecset, törlés, szórópisztoly
Hígítás:	felhasználásra kész

Technikai adatok:

Szárazanyag tartalom (%):	13 ± 1
Viszkozitás (DIN 2/20°C/sec):	49 ± 5
Fajsúly (kg/l):	0,796 ± 0.030
Száradási idő (100g/m ² /20°C):	érintés száraz: 12 óra
Szavatossági idő (hónap):	Megfelelő tárolás esetén minőségét korlátlan ideig megőrzi. Hosszabb tárolás után mindig ellenőrizze a homogenitást, használat előtt alaposan keverje fel, hogy eltávolítsa az esetleges leülepedést.

Általános jellemzők:

Ezt a szintetikus vízlepergető waxot olyan furnér illetve tömörfa felületek kezelésére tervezték, amelyeknél a természetes, kezeletlen kinézet elérése a cél.

Az XP0566/00 felhordható szórópisztollyal, ecsettel vagy törléssel. Száradás után egy nagyon vékony réteget képez, így a kezelt felület természetes megjelenésű, de nagyon puha és sima tapintású lesz. A terméknek nagyon jó a vízlepergető hatása és a pácrétegre vonatkozó védőképessége. A védőképesség és a simaság megnövelése érdekében 24 óra elteltével felvihető egy második réteg XP0566/00. Az XP0566/00 nem alkalmas kültéri használatra, mert nem nyújt védelmet sem a kék penészgombák, sem az UV sugárzás okozta károsodás ellen.

Szükség esetén DE0703/00-val hígítható.